



NORD[®]
RESINE

KATALOG VÝROBKŮ

RŮZNÉ PŘÍPRAVKY A ŘEDIDLA

AM PRIMER

Protiplísňový základní nátěr pro stavební povrchy.

Přípravek proti plísním, koncentrovaný tak, aby mohl působit na stropech, zdech, azbesto-cementu, dřevě a vymalovaném povrchu. Jeho použití odstraní na několik let problém hub z kondenzace vlhka. Zničí dlouhodobě usazené plísně. AM PRIMER umožňuje přilnutí malby na nečistě povrchy s přítomností cizích substancí, plísní a hub.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Naneste AM PRIMER, zředěný 3-10% vody, v jedné nebo dvou vrstvách v odstupu půlhodiny jednu od druhé. Vyčkejte nejméně 12 hodin, odstraňte smirkovým plátnem povrchovou plíseň a proveďte nátěr protiplísňovou barvou.

BALENÍ

Láhve 1 l v krabici po 20 ks.
Kanystry 5 l v krabici po 4 ks.



Doporučení Nord Resine

Pokud je použit správným způsobem, funguje AM PRIMER velmi dobře při odstraňování plísní po minimální dobu 5 let.

BRIGHT STONE SOLVENTE

Specifické rozpouštědlo pro BRIGHT STONE.

BRIGHT STONE SOLVENTE je specifický přípravek pro čištění nářadí při pokládce BRIGHT STONE.

BALENÍ

Plechovka 1,5 l a 20 l.



FLAKES

Dekoratívni vločky

Barevné vločky různých geometrických tvarů, vytvořené ze speciálních vysušených laků, v různých barvách. FLAKES se používají pro dosažení barevných efektů na podlahových stěr-kách z pryskyřice (u NORPHEN 200, NORPHEN 200 HCR, NORPHEN SW SMALTO) nebo pro zkrášlení barevných tekutých pláštů NORTIG, TIPEWALL atd.).

ZPŮSOB POUŽITÍ

Na povrch začerstva vsypte poslední nanesené vrstvy. Následující den naneste průsvitnou dokončovací vrstvu.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA

Pro zkrášlení jednoho metru čtverečního je zapotřebí 0,05-0,10 kg přípravku.

BALENÍ

Na objednávku.



QUARZO

Inertní křemičitý materiál

Křemičitý písek s kulatými zrnky o různé zrnitosti (0,1-0,3/0,1-0,6/0,3-0,8/ 0,7-1,2/2-3/ 3-5), potřebný pro velmi vysokou odolnost epoxidových podlahových systémů. V nejjemnějších verzích může být QUARZO používán jako inertní materiál, přidávaný do přípravků pro realizaci speciálních konečných protismykových úprav.

K dispozici je jedna barevná verze křemíku pro podlahy z křemičité pryskyřice série RD MASSETTO/FARMACRETE.

BALENÍ

Pytle po 20 kg.



SILICE / SILICE P

Inertní zahušťovadlo.

Velmi lehká prášková přísada, zahušťující systémy NORPHEN. Může mít urychlovací účinky na rychlost vytvrzení.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Vmíchá se do směsi tak, aby ji zahustil, míchá se mechanicky po přidání přípravku na tvrdnutí.

SPOTŘEBA

Různá od 1 do 6 % podle stupně požadovaného zahuštění.

BALENÍ

Pytel 1 kg (cca 17 l).



ŘEDIDLA

ŘEDIDLO PRO ELASTIC TOP

ŘEDIDLO PRO HELASTON SOL

ŘEDIDLO PRO NORDCHLOR

ŘEDIDLO PRO NORDRY

ŘEDIDLO PRO NORDPUR

ŘEDIDLO PRO NORPHEN

ŘEDIDLO PRO NORPHEN ESTER

Specifické ředidlo pro Elastic Top

Specifické ředidlo pro Helaston Sol

Specifické ředidlo pro Nordchlor

Specifické ředidlo pro Nordry 200 Base

Specifické ředidlo pro Nordpur

Specifické ředidlo pro Nordphen

Specifické ředidlo pro Nordphen Ester



**NORD
RESINE**

www.nordresine.com

Všechna řešení pro svět stavebnictví

NORD RESINE SPA

Via Fornace Vecchia 79 – 31058 Susegana (TV)

Tel. +39 0438 437511 – Fax +39 0438 439035

info@nordresine.com